Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 06:32

Link do produktu: https://elszop.pl/cyfr-mod-hdmi-dvb-t-full-hd-1080p-60hz-cctv-p-4391.html



cyfrowy modulator HDMI DVB-T 1080P/60HZ CCTV

Cena brutto	**561,64 zł**
Cena netto	**456,62 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**17526 HDMI**
Kod EAN	**2220854684661**
Producent	**Podstawowa**

Opis produktu

Cyfrowy modulator HDMI - DVB-T (Full HD 1080P/60Hz) do instalacji monitoringu CCTV

Najważniejsze cechy

- Cyfrowy modulator HDMI-DVB-T,
- Brak wsparcia dla HDCP,
- Dystrybucja sygnału A/V w kablu koncentrycznym,
- Wysokiej jakości sygnał cyfrowy standardzie Full HD (1080P/60Hz),
- Odległość transmisji do 500 metrów,
- Doskonała alternatywa dla splitterów i dziesiątek kabli HDMI,
- Prosta instalacja, intuicyjna konfiguracja.

Przeznaczenie

Modulator R86111 jest urządzeniem, które wejściowy sygnał w rozdzielczości Full HD (1920x1080-60p) podany na złącze HDMI moduluje w standardzie DVB-T COFDM.Urządzenie jest modulatorem jednokanałowym. Oznacza to możliwość podłączenia do niego jednego źródła sygnału oraz zmodulowania go do postaci cyfrowego multipleksu DVB-T.

Opis

Modulator R86111 nie wspiera HDCP. Dlatego przeznaczony jest do instalacji w których źródłem sygnału HDMI jest:

- rejestrator DVR lub NVR,
- komputer,
- laptop,
- starszy dekoder STB.

Specyfikacja techniczna

- **Nazwa**: HDMI-DVB-T
- **Kod**: R86111
- **Seklcja modulatora DVB-T**: Standard,DVB-T COFDM
- **Częst. RF**: 139-950 MHz
- **Szer. kanału**: 6,7 MHz
- **Impedancja**: 75Ω
- **Poziom wyj. RF**: 100dBμV
- **Długość toru**: max. 500
- **Wideo**: Format,HD
- **Rozdzielczość**: 1080p/60Hz
- **Złącze**: HDMI (HDCP-brak wsparcia)
- **Audio**: Format,LPCM
- **Złącze**: HDMI
- **Ogólne**: Masa,0.12 kg
- **Temp. pracy**: -10...45 °C
- **Pobór prądu**: max. 650 mA
- **Zasilanie**: AC 100V□240V 50HZ/60Hz, DC5V/2A
- **Wymiary**: 94x74x28 mm