

Link do produktu: <https://elszop.pl/domofon-eura-adp-30a3-uno-1-rodzinny-grafitowo-srebrny-mala-kaseta-zewnetrzna-p-3257.html>



# DOMOFON "EURA" ADP-30A3 "UNO" 1-rodzinny grafitowo-srebrny mała kaseta zewnątrzna

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>148,34 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>120,60 zł</b>     |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>5905548274133</b> |
| Kod producenta   | <b>A31A230</b>       |
| Kod EAN          | <b>5905548274133</b> |
| Producent        | <b>Eura</b>          |

## Opis produktu

### Opis

Domofon ADP-30A3 "UNO" składa się z:

- unifonu, przeznaczonego do montażu wewnątrz posesji,
- kasety zewnętrznej, w wersji jedno-lokatorskiej (z 1 przyciskiem wywołania), przeznaczonej do montażu na zewnątrz (przy drzwiach lub furtce),
- zasilacza prądu stałego.

ADP-30A3 UNO to 1-lokatorski domofon umożliwiający zdalną obsługę wejścia do posesji / lokalu, czyli prowadzenie rozmowy pomiędzy modulem wewnętrznym (unifonem) i kaseta zewnętrzną oraz bezpośrednie sterowanie rygłem elektromagnetycznym służącym do otwierania drzwi / furtki po wywołaniu z zewnątrz. Istnieje możliwość rozbudowy zestawu o 1 dodatkowy unifon (model unifonu: ADA-32A3 lub ADA-33A3), dzięki czemu możliwa będzie zdalna obsługa wejścia na posesję z różnych miejsc posesji. Kasetę zewnętrzną domofonu zamknięta jest w małogabarytowej obudowie wandaloodpornej, wyposażonej dodatkowo w daszek chroniący urządzenie przed skutkami opadów atmosferycznych.

Charakterystyka zestawu ADP-30A3 "UNO":

- słuchawkowy unifon,
- regulacja głośności rozmowy,
- regulacja głośności dzwonienia,
- obsługa dwóch wejść,
- interkom,

- 
- 1-lokatorska kaseta,
  - montaż natynkowy / podtynkowy kasety,
  - kaseta wykonana ze stopu aluminium - odporna na warunki atmosferyczne,
  - podświetlany przycisk wywołania,
  - daszek ochronny kasety,
  - możliwość samodzielnego montażu,
  - możliwość rozbudowy zestawu o 1 unifon.

## Specyfikacja techniczna

### Zestaw

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Napięcie zasilania            | 12 V DC     |
| Pobór mocy - czuwanie / praca | 0,5 W / 5 W |
| Ilość przewodów łączących     | 3           |
| Ilość obsługiwanych wejść     | 2           |
| Interkom                      | Tak         |
| Możliwa rozbudowa             | Tak         |

### Kaseta zewnętrzna

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Rodzaj komunikacji                | przewodowa           |
| Max. liczba lokatorów             | 1                    |
| Materiał obudowy                  | Stop aluminium       |
| Sposób montażu kasety zewn.       | Natynkowy/Podtynkowy |
| Czytnik zbliżeniowy               | Nie                  |
| Daszek ochronny                   | Tak                  |
| Współczynnik ochrony              | IP44                 |
| Temperaturowy zakres pracy kasety | -18°C ~ +45°C        |
| Waga netto kasety                 | 210 g                |
| Wymiary kasety zewn. (W x SZ x G) | 125 x 45 x 43 mm     |

### Unifon

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Głośnomówiący                      | Nie               |
| Temperaturowy zakres pracy unifonu | 0°C ~ +55°C       |
| Waga netto unifonu                 | 390 g             |
| Wymiary unifonu (W x SZ x G)       | 222 x 100 x 50 mm |

### Dane logistyczne

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Waga brutto opakowania          | 850 g             |
| Wymiary opakowania (W x SZ x G) | 162 x 245 x 76 mm |
| Typ opakowania                  | Karton            |