

Link do produktu: <https://elszop.pl/domofon-eura-adp-31a3-uno-bianco-1-rodzinny-bialy-mala-kaseta-zewnetrzna-p-3256.html>



DOMOFON "EURA" ADP-31A3 "UNO BIANCO" 1-rodzinny biały mała kaseta zewnętrzna

Cena brutto	192,35 zł
Cena netto	156,38 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ADP-31A3
Kod producenta	A31A231
Kod EAN	5905548274225
Producent	Eura

Opis produktu

Opis

Domofon ADP-31A3 "UNO BIANCO" składa się z:

- unifonu, przeznaczonego do montażu wewnątrz posesji,
- kasety zewnętrznej, w wersji jedno-lokatorskiej (z 1 przyciskiem wywołania), przeznaczonej do montażu na zewnątrz (przy drzwiach lub furtce),
- zasilacza prądu stałego.

ADP-31A3 "UNO BIANCO" to 1-lokatorski domofon umożliwiający zdalną obsługę wejścia do posesji / lokalu, czyli prowadzenie rozmowy pomiędzy modulem wewnętrznym (unifonem) i kasetą zewnętrzną oraz bezpośrednie sterowanie rygłem elektromagnetycznym służącym do otwierania drzwi / furtki po wywołaniu z zewnątrz. Istnieje możliwość rozbudowy zestawu o 1 dodatkowy unifon (model unifonu: ADA-32A3 lub ADA-33A3), dzięki czemu możliwa będzie zdalna obsługa wejścia na posesję z różnych miejsc posesji. Kasetą zewnętrzną domofonu zamknięta jest w małogabarytowej obudowie wandaloodpornej, wyposażonej dodatkowo w daszek chroniący urządzenie przed skutkami opadów atmosferycznych.

Charakterystyka zestawu ADP-31A3 "UNO BIANCO":

- słuchawkowy unifon,
- regulacja głośności rozmowy,
- regulacja głośności dzwonienia,
- obsługa dwóch wejść,
- interkom,

-
- 1-lokatorska kaseta,
 - montaż natynkowy / podtynkowy kasety,
 - kaseta wykonana ze stopu aluminium - odporna na warunki atmosferyczne,
 - podświetlany przycisk wywołania,
 - daszek ochronny kasety,
 - możliwość samodzielnego montażu,
 - możliwość rozbudowy zestawu o 1 unifon.

Specyfikacja techniczna

Zestaw

Napięcie zasilania	12 V DC
Pobór mocy - czuwanie / praca	0,5 W / 5 W
Ilość przewodów łączących	3
Ilość obsługiwanych wejść	2
Interkom	Tak
Możliwa rozbudowa	Tak

Kaseta zewnętrzna

Rodzaj komunikacji	przewodowa
Max. liczba lokatorów	1
Materiał obudowy	Stop aluminium
Sposób montażu kasety zewn.	Natynkowy/Podtynkowy
Czytnik zbliżeniowy	Nie
Daszek ochronny	Tak
Współczynnik ochrony	IP44
Temperaturowy zakres pracy kasety	-18°C ~ +45°C
Waga netto kasety	210 g
Wymiary kasety zewn. (W x SZ x G)	125 x 45 x 43 mm

Unifon

Głośnomówiący	Nie
Temperaturowy zakres pracy unifonu	0°C ~ +55°C
Waga netto unifonu	390 g
Wymiary unifonu (W x SZ x G)	222 x 100 x 50 mm

Dane logistyczne

Waga brutto opakowania	850 g
Wymiary opakowania (W x SZ x G)	162 x 245 x 76 mm
Typ opakowania	Karton